

Minicargas Hidráulico Duplex HM

Oficinas - Hospitales/Clínicas - Restaurant

Compacto de Gran Capacidad

Elevador eficiente y seguro en transportar pequeñas y medianas cargas.

Cumplimiento de la norma NCh 440/1 permitiendo transporte de cargas.



Características Principales

- ✓ Capacidad de hasta 500 Kg.
- ✓ Recorrido máximo de 6 m. para 3 paradas (más recorrido, consultar).
- ✓ Velocidad de 15 cm/seg.
- ✓ Alimentación de 1,5 KW trifásica o monofásica.
- ✓ Suspensión 2:1.
- ✓ Consumo de potencia sólo en ascenso.
- ✓ Foso mínimo de 300 mm. (consultar).
- ✓ Funcionamiento óptimo entre 10°C y 40°C.
- ✓ Cabina de acero inoxidable o pintada al horno.
- ✓ Apertura de puerta de piso sólo con cabina presente.
- ✓ Puertas de apertura manual abatibles.
- ✓ Botones con borde luminoso.
- ✓ Sistema de seguridad de bloqueo por sobre carga.
- ✓ Sistema de rescate manual (hidráulico).
- ✓ Instalación estándar sobre muros de hormigón.
- ✓ Posibilidad de llave para uso restringido.



MINVU Instalador
1ª Categoría



MINVU Mantenedor
Categoría Única



NCh 2909
Calidad de Gestión




empowered by Achilles
Regic - Registro
de Proveedores


Ficha Técnica

| MODELO | CABINA AC x FC [mm] | ANCHO ACCESO AP [mm] | ALTURA ACCESO HP [mm] | FOSO [mm] | ALTURA ACCESO AA [mm] | SOBRE RECORRIDO MÍNIMO OH [mm] | SHAFT SEGÚN ACCESO | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | SIMPLE TOMA LATERAL AS x FS [mm] | SIMPLE TOMA POSTERIOR AS x FS [mm] | DOBLE 2 x 180° AS x FS [mm] | DOBLE 2 x 90° AS x FS [mm] |
| Montaplato | Desde 400 x 400 Hasta 1000 x 1000 | AC - 50 | HC - 50 | - | 800 | AA + HP + 950 | AC + 300 x FC + 120 | AC + 120 x FC + 280 | AC + 300 x FC + 100 | AC + 290 x FC + 120 |
| Servicio | Desde 400 x 400 Hasta 1000 x 1000 | AC - 50 | HC - 50 | Desde 300 Hasta 50 | - | HP + 950 | AC + 300 x FC + 120 | AC + 120 x FC + 280 | AC + 300 x FC + 100 | AC + 290 x FC + 120 |


Acceso Simple Lateral



Acceso Simple Posterior



Acceso Doble 2 x 180°



Acceso Doble 2 x 90°

