

Minicargas Eléctrico Duplex ZX

Oficinas - Hospitales/Clínicas - Restaurant - Hotel

Compacto de fácil armado e instalación

Diseño compacto consistente en una estructura auto soportante.

Cumplimiento de la norma NCh 440/1 permitiendo transporte de cargas.



Características Principales

- ✓ Capacidad de hasta 300 Kg.
- ✓ Recorrido de 5,8 m. Para 3 paradas (más recorrido consultar).
- ✓ Altura interior de cabina de 800 mm.
- ✓ Velocidad de 0,4 m/seg.
- ✓ Potencia de motor de 1,5 KW.
- ✓ Motor AC con reductor, una velocidad.
- ✓ Rango de temperatura entre 5°C a 40°C.
- ✓ Alimentación de 1 x 220 / 50 Hz y 3 x 380 / 50 Hz.
- ✓ Equipo de acceso simple
- ✓ Construido con sistema mecano, que reduce los tiempos de armado e instalación.
- ✓ Botonera de piso con llave de encendido para un piso.
- ✓ Cabina construida en acero inoxidable.
- ✓ Puertas de cabina/piso tipo guillotina manual de doble hoja en apertura vertical.
- ✓ Sistema de contrapeso que disminuye el consumo de energía.



MINVU Instalador
1° Categoría



MINVU Mantenedor
Categoría Única



NCh 2909
Calidad de Gestión



empowered by Achilles
Regic! Registro
de Proveedores

Ficha Técnica

Dimensiones			
Sobre recorrido OH [mm]	Cabina AC x FC [mm]	Shaft AS x FS [mm]	Apertura AP [mm]
3.100	600 x 600	1.000 x 1.000	600

